

**ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СЛАНЦЕВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «МЕЧТА»
(ЛОГБУ «Сланцевский СРЦН «Мечта»)
188561, г. Сланцы, ул. Декабристов, 5, тел.32-050**

П Р И К А З

01.08.2024

№ 876

Об установлении противопожарного
режима

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима» в целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья сотрудников организации,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить в ЛОГБУ «Сланцевский СРЦН «Мечта» (далее Центр) следующий противопожарный режим:

1.1. Запретить курение во всех помещениях и на всей прилегающей территории Центра.

1.2. Запретить хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в помещениях Центра (за исключением склада).

1.3. Запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории Центра.

1.4. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросети зданий Центра.

1.5. После рабочего дня перед закрытием помещений отключить все электроприборы, выключить свет. Проводить осмотр и закрытие служебных помещений, после окончания работы (Приложение 1).

1.6. При проведении временных пожароопасных работ (электросварка, газосварка и др.) вывести из здания сотрудников и несовершеннолетних, обеспечить место проведения данных работ огнетушителями, запасом воды, песка, другими первичными средствами пожаротушения. Не допускать посторонних лиц на место проведения временных огневых работ. После окончания работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания. Назначить специалиста по охране труда ответственной за пожарную безопасность при проведении временных огневых работ и других пожароопасных работ в центре.

1.7. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в пожарную часть, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя

эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара при помощи первичных средств пожаротушения.

1.8. Противопожарный инструктаж проводить:

- вводный – при приеме на работу;
- первичный – до начала выполнения трудовой деятельности;
- повторный – со всеми работниками не реже 1 раза в 6 месяцев;
- внеплановый – по решению руководителя учреждения или назначенного им лица;
- целевой – перед выполнением работ, связанных с пожарной опасностью.

1.9. Назначить ответственным за проведение инструктажей, ведение журналов инструктажей, а также контроль за приобретением, ремонтом, сохранностью и готовностью к действию первичных средств пожаротушения специалиста по охране труда – Рябич Д.В.

2. Утвердить следующие инструкции:

2.1. Обще объектовая инструкция о мерах пожарной безопасности (Приложение 2);

2.2. Инструкции о мерах пожарной безопасности в помещениях кладовых (Приложение 3);

2.3. Инструкция о порядке действий дежурного персонала при поступлении сигнала о пожаре на приемно-контрольную аппаратуру установок пожарной автоматики (Приложение 4);

2.4. Инструкция о порядке совместных действий администрации Центра и пожарной охраны при ликвидации пожаров (Приложение 5);

2.5. Инструкция по плану эвакуации людей при пожаре в дневное и ночное время (Приложение 6.)

2.6. Инструкция по эвакуации людей при пожаре в арендуемом помещении (Приложение 7).

3. Организовать обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей, специалистов и работников организации в течение месяца после приема на работу.

4. Проводить практические тренировки по отработке плана эвакуации людей при пожаре 1 раз в квартал на каждом объекте учреждения.

5. Контроль за эксплуатацию системы автоматической противопожарной сигнализации учреждения возложить на специалиста по охране труда – Рябич Д.В.

6. Всем сотрудникам центра соблюдать противопожарный режим в здании и на территории центра.

7. Считать утратившим силу приказ от «25» сентября 2023г. № 86 «Об установлении противопожарного режима».

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Врио директора



В.В. Мохова

**ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ПОМЕЩЕНИЯ ПЕРЕД ЕГО ЗАКРЫТИЕМ ПО
ОКОНЧАНИИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ**

1. Перед закрытием помещения:

1.1. Отключить от электросети все электроприборы;

1.2. Убрать из помещения пожароопасные и самовозгорающиеся вещества;

1.3. Закрыть в помещении все окна;

1.4. Убрать от отопительных приборов возгорающиеся предметы и материалы.

2. Сотрудник, осмотревший помещение перед закрытием, расписывается в журнале пожарной безопасности служебных помещений, находящемся на вахте.

3. В случае возникновения пожара звонить по телефону:

01, 2-31-35 (со стационарного), 101, 112 (с мобильного) – пожарная часть;

2-10-51 – диспетчер городской электросети, отвечающий за отключение электрического питания.

Общеобъектовая инструкция По пожарной безопасности

1. Общие положения

1.1. Настоящая Инструкция разработана на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479, других нормативных документов по пожарной безопасности, и содержит требования пожарной безопасности, устанавливающие порядок организации производства и содержания зданий, сооружений и помещений ЛОГБУ «Сланцевский СРЦН «Мечта» (далее - объект, учреждение) и прилегающих к ним территорий, а также правила поведения работников учреждения в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.2. Работники допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

1.3. Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного инструктажа или дополнительным профессиональным программам.

1.4. Руководитель учреждения приказом назначает лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:

- сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства, дежурных и аварийных служб объекта защиты;
- организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и технических средств;
- проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
- прекращение всех работ в здании, сооружении (если это допустимо по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара;
- осуществление общего руководства тушением пожара (с учетом специфических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны;
- обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей;

- встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах;

- по прибытии подразделения пожарной охраны информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара;

- организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

1.5. Руководитель обеспечивает эксплуатацию зданий, сооружений в соответствии с требованиями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и (или) проектной документации.

1.6. Руководитель обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде. Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты.

1.7. По окончании рабочего времени должны быть отключены от электрической сети (обесточены) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации

1.8. Запрещается курение табака в зданиях, сооружениях и помещениях организации. Для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака запрещено, соответственно размещается знак о запрете курения.

2. Порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений

2.1. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения.

2.2. Территория, прилегающая к зданиям и сооружениям учреждения, должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.

2.3. Территория должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных водосточников, наружных пожарных

лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также подъезда к входам здания.

2.4. Необходимо обеспечить надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, наружным пожарным лестницам.

2.5. В помещениях учреждения должны быть размещены планы эвакуации людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения.

2.6. В каждом здании учреждения ответственными работниками осуществляется проведение не реже одного раза в квартал практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте.

2.7. Здания, сооружения и помещения учреждения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по установленным нормам, а также должны быть соблюдены сроки их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанные в паспорте огнетушителя.

2.8. Пряжки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.

Двери (люки) чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на замок. На дверях (люках) указанных помещений размещается информация о месте хранения ключей.

2.9. Наружные пожарные лестницы, наружные открытые лестницы, предназначенные для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии, необходимо обеспечивать их очистку от снега и наледи в зимнее время; не реже одного раза в пять лет должны проводиться эксплуатационные испытания металлических наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

2.10. В случае возникновения пожара пожарным подразделениям должен быть обеспечен доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

2.11. Руководитель организации при размещении в помещениях и на путях эвакуации (за исключением лестниц и лестничных клеток) технологического, выставочного и другого оборудования, а также сидячих мест для ожидания обеспечивает геометрические параметры эвакуационных путей, установленные требованиями пожарной безопасности.

2.12. Ответственный работник обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.

2.13. В зданиях, сооружениях и помещениях учреждения и на прилегающих к ним территориях запрещается:

- хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы;

- использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности;

- размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;

- устанавливать глухие решетки на окнах подвалов и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности;

- снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций, оборудования и других предметов, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода);

- проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи);

- закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые переходы наружных воздушных зон), лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;

- устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и площадками вещи, мебель, оборудование и другие предметы, выполненные из горючих материалов;

- устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли,

конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов;

- размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров;

- эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности;

- проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с действующими на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности.

3. Обеспечение пожарной безопасности технологических процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ

3.1. При выполнении планового ремонта или профилактического осмотра технологического оборудования должны соблюдаться необходимые меры пожарной безопасности.

3.2. Выполнение работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений производится в соответствии с технологическим регламентом с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

3.3. Для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей применяются негорючие технические моющие средства, за исключением случаев, когда по условиям технологического процесса для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей предусмотрено применение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

3.4. Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных помещений должна осуществляться взрывопожаробезопасными способами.

3.5. Наружные водопроводы противопожарного водоснабжения, находящиеся на территории организации, и внутренние водопроводы противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии, проведение их проверок в части водоотдачи должно осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

3.6. При отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого ответственный работник извещает об этом подразделение пожарной охраны.

3.7. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники, на пожарных пирсах.

3.8. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

3.9. Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному клапану пожарного крана и пожарному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы их фиксации в закрытом положении.

3.10. Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов.

3.11. Средства обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны находиться в исправном состоянии, должны проводиться работы по ремонту, техническому обслуживанию и их эксплуатации с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

3.12. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

3.13. На объекте защиты должны храниться техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

3.14. В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты и находящихся в них людей от пожара.

3.15. Не допускается выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

3.16. Запрещается:

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия;
- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами;
- пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией;
- использовать нестандартные (самодельные) электрические электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы;
- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов, в том числе при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта;
- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.

3.17. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, камины, а также использовать их для удаления продуктов горения;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;
- хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.

4. Обязанности и действия работников при пожаре

4.1. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении, на территории (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщаемого информацию;

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.

4.2. Должностные лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прибывшие к месту пожара, обязаны:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- поручить организации, обслуживающей здание, общее наблюдение и своевременное информирование о распространении пожара, организацию вызова медицинской службы, при необходимости службы спасения;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

4.3. При прибытии пожарных подразделений лицо, ответственное за пожарную безопасность на объекте, обязано проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных особенностях здания, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара.

5. Проведение мероприятий

5.1. При проведении мероприятий необходимо обеспечить:

- осмотр помещений перед началом мероприятий в части соблюдения мер пожарной безопасности;

- дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.

5.2. В помещениях без электрического освещения мероприятия проводятся только в светлое время суток. В этих помещениях должно быть обеспечено естественное освещение.

5.3. На мероприятиях применяются электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточиваются.

5.4. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не должна загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, выполненных из горючих материалов (за исключением горючих материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2), а также приборов систем отопления и кондиционирования.

5.5. На объектах защиты запрещается:

- применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP 54 и свечи;
- проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

- превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека.

ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности
в помещениях материального склада (кладовой)

1. Лица, работающие на складе и посещающие склады расположенные на объектах учреждения, должны знать и соблюдать требования пожарной безопасности и не допускать действий, приводящих к возникновению пожара.

2. Кладовщик и другие материально-ответственные лица обязаны знать пожароопасные свойства всех находящихся под их ответственностью материалов, порядок их хранения и методы тушения.

3. Хранение различных материалов должно осуществляться с учетом их пожароопасных свойств (способностью к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т.п.), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ.

4. Проходы на складе должны содержаться свободными. Не допускается загромождение какими-либо предметами и материалами проходов, а также подступов к первичным средствам пожаротушения (внутренним пожарным кранам, огнетушителям).

5. В складских помещениях при без стеллажном способе хранения материалы должны укладываться в штабели. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м.

6. Расстояние от светильников до складироваемых материалов или изделий должно быть не менее 0,5 м.

7. Уровень защиты электрооборудования должен соответствовать классу зоны по ПУЭ.

8. Аппарат, предназначенный для отключения электроснабжения, должен располагаться вне помещения склада на несгораемой стене, заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для опломбирования и закрываться на замок.

9. Дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не допускается.

10. Помещения складов должны содержаться в чистоте. Хранение тары и упаковочных материалов в складах не допускается.

11. В складских помещениях запрещается:

11.1. курение и пользование открытым огнем; прокладка транзитных линий электропроводки и вентиляционных систем;

11.2. хранение ЛВЖ и ГЖ (хранение ЛВЖ и ГЖ должно осуществляться в герметичной закрытой таре, в специально приспособленном для этой цели помещении);

11.3. использовать светильники с люминесцентными лампами с отражателями и рассеивателями из горючих материалов;

11.4. снимать защитные колпаки и другие устройства от выпадения ламп из светильников;

11.5. хранить вещества и материалы с неизвестными пожароопасными характеристиками;

11.6. по окончании работы оставлять открытыми двери, окна и другие проемы.

12. Ответственные за пожарную безопасность лица, а в их отсутствие, лица их замещающие, обязаны:

12.1. знать пожароопасные свойства хранящихся веществ и материалов;

12.2. содержать в исправном состоянии и уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

12.3. перед закрытием склада лично и тщательно произвести обход помещений и, лишь убедившись в их безопасном состоянии, отключить электросеть и закрыть склад;

12.4. В случае возникновения пожара:

12.4.1. немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение, поставить в известность руководителя Центра или лицо, его заменяющего;

12.4.2. принять по возможности меры по эвакуации людей и материальных ценностей в соответствии с планом эвакуации;

12.4.3. отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от внутренних пожарных кранов, огнетушителями);

12.4.4. организовать встречу прибывающих пожарных подразделений и сообщить им об обстановке на пожаре и принятых мерах;

12.4.5. покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;

12.4.6. оказать содействие в эвакуации ценных материалов, документации, оборудования и имущества.

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке действий дежурного персонала
при поступлении сигнала о пожаре или повреждении на
приемно-контрольную аппаратуру установок пожарной
автоматики

1. При получении пожарного сигнала дежурный или другое лицо, принявшее сигнал от приемно-контрольного прибора или щита сигнализации и управления обязаны:

1.1. Определить местонахождение сработавшего извещателя или оросителя по схеме трассировки шлейфов сигнализации или схеме сети установок пожаротушения и осуществить сброс сигнала.

1.2. Немедленно сообщить о поступившем сигнале в пожарную охрану по мобильному телефону – 101, по стационарному телефону – 01, указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение.

1.3. Выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя или оросителя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии и т.п.) и сообщить о срабатывании диспетчеру.

2. При пожаре:

2.1. Объявить тревогу для членов добровольной пожарной дружины, доложить обстановку администрации объекта.

2.2. Включить по согласованию с администрацией (в зависимости от обстановки) систему централизованного оповещения людей о пожаре.

2.3. Обеспечить (организовать) эвакуацию людей из горящего помещения, соседних с ним помещений (комнат), в которых имеется непосредственная угроза людям в результате воздействия огня и дыма.

2.4. Организовать эвакуацию ценной документации, имущества и др. материальных ценностей из горящих помещений.

3. В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации или при повреждении шлейфа – отключить данный шлейф, принять меры к дополнительной охране помещения и сообщить в организацию, осуществляющую техническое обслуживание сигнализации.

4. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах оформить запись в специальном журнале.

ИНСТРУКЦИЯ
о порядке совместных действий администрации
ЛОГБУ «Сланцевский СРЦН «Мечта» и
пожарной охраны при ликвидации пожара

1. При возникновении пожара действия администрации Учреждения, руководителей подразделений, начальника ДПД в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности и эвакуации людей.

2. Каждый работник Учреждения, обнаруживший пожар или задымление, обязан:

2.1. немедленно сообщить об этом в городскую пожарную охрану по мобильному телефону – 101, по стационарному телефону – 01, указав точный адрес, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение;

2.2. приступить к тушению пожара имеющимися в административно-бытовом помещении или на рабочем месте средствами пожаротушения (огнетушителями, внутренними пожарными кранами и т.п.);

2.3. принять меры для вызова к месту пожара представителя администрации Учреждения.

3. Руководитель Учреждения (или другое должностное лицо) прибыв к месту пожара, обязан:

3.1. проверить, вызвана ли пожарная охрана;

3.2. возглавить руководство тушением пожара до прибытия пожарных подразделений;

3.3. выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных путей и водоисточников;

3.4. проверить, включено ли в работу оборудование систем противопожарной защиты, имеющихся на объекте;

3.5. удалить из помещения за пределы этажа или опасной зоны работников Учреждения, не занятых ликвидацией пожара;

3.6. в случае угрозы жизни людей немедленно организовать спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

3.7. при необходимости вызвать медицинскую, газоспасательную или другие службы;

3.8. прекратить работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации пожара;

3.9. при необходимости отключить электроэнергию, производственное оборудование, системы вентиляции, остановить агрегаты, станки, установки и осуществить мероприятия, способствующие предотвращению распространения пожара;

3.10. обеспечить защиту людей, участвующих в тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, поражений электрическим током, отравлений, ожогов;

3.11. одновременно с тушением пожара проводить охлаждение конструктивных элементов помещений, которым угрожает опасность от воздействия высоких температур.

4. По прибытию пожарных подразделений работник Учреждения обязан сообщить начальнику пожарной охраны необходимые сведения об очаге пожара, мерах, принятых для его ликвидации, а также о наличии в помещении людей, занятых тушением пожара и эвакуацией материальных ценностей.

5. В зависимости от обстановки на пожаре и количества подразделений, работающих на тушении, руководитель тушения пожара (старший начальник прибывших пожарных подразделений) организует штаб пожаротушения. В состав штаба входит представитель администрации Учреждения (главный инженер, заместитель директора (главного врача), начальник ДПД, начальник отдела или другое специально назначенное ответственное лицо).

6. Представитель Учреждения в штабе пожаротушения должен:

6.1. консультировать руководителя тушения пожара по специфическим особенностям объекта (планировка, наличие и места применения или хранения ядовитых, легковоспламеняющихся веществ, газов, установок под высоким давлением, дорогостоящего оборудования и т.п.);

6.2. обеспечить, по требованию, штаб пожаротушения рабочей силой и инженерно-техническим персоналом для выполнения работ, связанных с тушением пожара и эвакуацией имущества;

6.3. организовать по указанию руководителя тушения пожара отключение или переключение различных коммуникаций;

6.4. корректировать действия инженерно-технического персонала при выполнении работ, связанных с тушением пожара.

7. По каждому происшествию администрация обязана выяснить обстоятельства, способствовавшие возникновению и развитию пожара и осуществить необходимые профилактические меры.

**Инструкция по эвакуации людей при пожаре
в дневное время в центре по ул. Декабристов д.5**

№ п/п	Наименование действий	Порядок и последовательность действий	Ответственные
1	Сообщение о пожаре Оповещение о пожаре Встреча пожарных	При обнаружении пожара: - вызвать пожарную охрану по тел. 01 или 101 (с мобильного) - оповестить руководителя учреждения - принять меры по отключению электроэнергии - встретить прибывшую машину пожарной охраны	Сторож (вахтер)
2	Эвакуация детей из здания, порядок эвакуации в дневное время	Всех детей НЕМЕДЛЕННО вывести из здания через коридор и запасные выходы, продвигаясь в направлении, противоположенном возгоранию (задымлению)	Воспитатель Младший воспитатель
3	Сверка списков состава детей по факту	Всех пересчитать, наличие сверить с имеющимися поименными списками	Воспитатель Младший воспитатель
4	Пункты размещения эвакуированных детей и сотрудников	Дети эвакуируются в здание по ул. Декабристов, 13 (центр «Надежда»)	Заведующая отделением
5	Тушение пожара до прибытия пожарной части	Тушение организуется и проводится НЕМЕДЛЕННО с момента обнаружения пожара сотрудниками не занятыми эвакуацией людей. Для тушения используются первичные средства пожаротушения.	Члены ДПД Дворник Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Другие сотрудники

**Инструкция по эвакуации людей при пожаре
в ночное время в центре по ул. Декабристов д.5**

№ п/п	Наименование действий	Порядок и последовательность действий	Ответственные
1	Сообщение о пожаре Оповещение о пожаре Встреча пожарных	При обнаружении пожара: - вызвать пожарную охрану по тел. 01 или 101 (с мобильного) - оповестить руководителя учреждения - принять меры по отключению электроэнергии - встретить прибывшую машину пожарной охраны	Сторож (вахтер)
2	Эвакуация детей из здания, порядок эвакуации в ночное время	Всех детей НЕМЕДЛЕННО вывести из здания через коридор и запасные выходы, продвигаясь в направлении противоположном возгоранию (задымлению)	Дежурные младшие воспитатели по графику
3	Сверка списков состава детей по факту	Всех пересчитать, наличие сверить с имеющимися поименными списками	Дежурные младшие воспитатели по графику
4	Пункты размещения эвакуированных детей	Дети эвакуируются в здание по ул. Декабристов, 13 (центр «Надежда»)	Дежурные младшие воспитатели по графику
5	Тушение пожара до прибытия пожарной части	Тушение организуется и проводится НЕМЕДЛЕННО с момента обнаружения пожара сотрудниками не занятыми эвакуацией людей. Для тушения используются первичные средства пожаротушения.	Сторож (вахтер)

**Инструкция по эвакуации людей при пожаре
в арендуемом помещении**

1. При обнаружении пожара или его признаков (дым, запах гари и др.) а также при получении сигнала о пожаре в арендуемом помещении лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, а также любой работник обязаны незамедлительно:

- сообщить о появлении признаков возгорания или пожаре в пожарную охрану по тел. 01 или 101 (с мобильного) (назвать себя и номер телефона, с которого делается сообщение, точный адрес и наименование объекта, место возникновения пожара);

2. Немедленно оповестить остальных работников и посетителей о пожаре, в том числе с помощью установленной системы оповещения, нажав извещатель пожарный ручной (ИПР).

3. Зафиксировать в открытом положении все эвакуационные выходы из здания.

4. Быстро, без паники и суеты эвакуировать посетителей и работников из Помещения согласно плана эвакуации, не допуская встречных и пересекающихся потоков людей.

5. Убедившись в эвакуации всех посетителей и покидая помещение отключить все электроприборы, прикрыть за собой входные двери и окна не закрывая их на ключ.

6. Оповестить руководителя учреждения.

7. Встретить прибывшую машину пожарной охраны.

8. Сообщить о случившемся арендодателю.